


MCE ADV

REGULADOR ESTÁNDAR STANDARD CONTROLLER

Descripción / Description

Los reguladores de energía de la serie MCE ADV están diseñados para medir las necesidades de energía reactiva de una instalación y dar las correspondientes órdenes de conexión y desconexión de condensadores para mantener el coseno φ prefijado.

Power factor controllers MCE-6 ADV (6 steps) and MCE-12 ADV (12 steps) measure the $\cos \varphi$ of a supply system and control the automatic connection and disconnection of compensation capacitors, according to desired $\cos \varphi$.



Características técnicas / Technical characteristics

• Tensión nominal alimentación / <i>Supply and measurement voltage</i>	230/400/480 V
• Frecuencia / <i>Frequency range</i>	45 ... 65 Hz (ajuste automático)/(automatic adjust)
• Consumo / <i>Power consumption</i>	MCE ADV-6 3VA (sin relés/no relays) y/and 5,5VA (6 relés conectador/6 relays on) MCE ADV-12 4VA (sin relés/no relays) y/and 8,5VA (12 relés conectados/12 relays on) /5 A (no incluido/not included)
• Transformador de intensidad externo / <i>External current transformer</i>	
• Precisión de la medida de corriente / <i>Accuracy of voltage measurement</i>	1%
• Selección de programas de trabajo / <i>Working program selection</i>	1.1.1.1., 1.2.2.2., 1.2.4.4., 1.2.4.8. y/and 1.1.2.2.
• Ajuste continuo del cos φ / <i>Adjustment of $\cos \varphi$</i>	0.85 Ind – 0.95 Cap (digital)
• Display LCD / <i>LCD Display</i>	1 línea/linex 3 dígitos/digitsx 7 segmentos/segments + 20 iconos/icons
• Lectura del cos φ / <i>Lecture of $\cos \varphi$</i>	Display LCD
• Precisión de la medida del cos φ / <i>Accuracy of $\cos \varphi$ measurement</i>	2% $\pm$ 1 dígito/digit
• Ajuste del factor C/K / <i>Adjustment of C/K factor</i>	0.02 ... 1 (digital)
• Selección tiempo conexión condensadores/ <i>Connection time between steps</i>	4 ... 999 seg./sec.(10s por defecto/default)
• Selección tiempo de reconexión/ <i>Reconnection time of capacitors</i>	5 veces el tiempo de conexión/5 times T connection
• Temperatura de trabajo / <i>Climatic range</i>	-10/+50°C
• Conexión / <i>Wiring</i>	Regleta de bornes/Connection terminal
• Grado de protección / <i>Degree of protection</i>	IP40 montado en panel (según EN60529) IP40 mounted on panel board (as per EN60529)
• Seguridad/Aislamiento / <i>Safety/Insulation</i>	EN61010-1, Cat. III Ambiente 2/Environment 2.
• Dimensiones regulador / <i>Dimensions</i>	144x144mm (agujero para montaje/hole 138x138mm)
• Profundidad total / <i>Total depth</i>	60mm
• Peso aproximado / <i>Weight</i>	538g
• Selección nº de relés de salida / <i>Selection the number of output relays</i>	MCE ADV-6: 6 relés/6 relays MCE ADV-12: 12 relés/12 relays
• Estrategia de control / <i>Control strategy</i>	(Programa que minimiza el nº de maniobras / algorithm to minimize switching operations)
• Contactos de relés de salida/ <i>Output relays contacts</i>	4 A/ 250V AC1

Referencia Code	Modelo Model	Alimentación Power (V)	Dimensiones Size (mm)	Escalón Steps
MCE06ADV230	MCE ADV 6	230	144 x 144	6
MCE06ADV400	MCE ADV 6	400	144 x 144	6
MCE12ADV230	MCE ADV 12	230	144 x 144	12
MCE12ADV400	MCE ADV 12	400	144 x 144	12



SCATTERGOOD & JOHNSON LTD

ELECTRICAL ENGINEERING & FLUID CONTROL DISTRIBUTORS


At Scattergood & Johnson Ltd, we pride ourselves on being a technical distributor to specialist industries.

Working with a range of quality product manufacturers across a number of specialist markets, we are not your average 'box shifter' - we are your technical and supply chain partner.

We fully support every product we sell - for free! Our internal team and external sales engineers can answer any product or application question, no matter the complexity.

Backing up this technical ability is a range of 50,000+ products available from stock for nationwide next day delivery (same day if required!), or you can collect what you need from any of our trade counters around the UK.

Select your specialist interest below to learn more about how we can help.



Online, In Branch and On the Road - Scattergood & Johnson Ltd, there when you need us.

www.scatts.co.uk